



COQUILUB DOT3

Este producto es un fluido hidraulico usado en el sistema de frenado de vehículos automotrices. Se encuentra suplementado con inhibidores que impiden la corrosión y oxidación de los metales que conforman los frenos de disco y tambor.

Su tecnología lo dota de gran estabilidad física-química, por lo que tiene un alto desempeño en condiciones de frío y calor.

Su funcionamiento como líquido de frenos se basa en el principio de compresibilidad casi nula para líquidos y su capacidad para transmitir presiones uniformes en todas direcciones. De esta forma, este producto es el transmisor de presión en el sistema hidraulico de frenado de las cuatro ruedas.

USOS Y APLICACIONES

- Se recomienda **Coquilub DOT3** para sistemas de frenos automotrices tanto de disco como de tambor.
- Usar en sistemas donde se indica el uso de fluido tipo DOT3 y que satisfaga con la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM 113 ACFI 1995.
- Es compatible con todo líquido de frenos que cumpla con la normatividad antes mencionada.
- Se recomienda cambiarlo por lo menos una vez al año.
- Mantener en un lugar seco y en un envase herméticamente sellado.

PROPIEDADES FISIQUÍMICAS DEL PRODUCTO

APARIENCIA	LÍQUIDO CRISTALINO
COLOR	CRISTALINO
TEMPERATURA	205° MÍNIMO
PH	7.0 - 11.5
VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 40° C (CST)	1800 MAX.

PRESENTACIONES

- Tambores de 230 kg. Neto.
- Contenedores de 1150 kg. Neto.
- Granel en pipas de 10, 20 y 40 Ton.
- El producto se presenta sin pigmento.
- Factibilidad de entregarlo en el color que el cliente indique.

BENEFICIOS

- Excelente desempeño en un amplio rango de temperaturas y humedad
- Protege las partes de presión de los sistemas de frenos contra herrumbre, desgaste y corrosión de metales, asegurando una buena respuesta de frenado.
- Es compatible con todos los líquidos de frenos de llenado inicial de su misma calidad y podría ser usado como un producto de servicio.
- Evita desgaste de partes móviles de los cilindros maestros y ruedas.

